

AppionTM

HVAC/R TOOLS

*Un concentré d'efficacité,
d'endurance et de fiabilité*



CATALOGUE
JANVIER 2026

SOMMAIRE



RÉCUPÉRATION

Station, accessoires et pièces de rechange

p.2



TIRAGE AU VIDE

Pompes, accessoires et pièces de rechange

p.3



OUTILS DE SERVICE

Raccords, adaptateurs et démonte-valves

p.4



INSTRUMENTS DE MESURE

Balances et vacuomètre

p.5

APP02104

Station récupération G5 Twin

A2L
Compatible

La G5Twin est une machine de récupération ultra-rapide, compacte et robuste, conçue pour offrir des performances maximales et une fiabilité totale sur tous les chantiers, même les plus exigeants.

Ultra compacte et légère (< 11 kg) - Bicylindre et double condenseur - Carter isolé du fluide frigorigène - Jusqu'à 4 fois plus rapide que les machines de sa catégorie - Récupération automatique du liquide et de la vapeur.

Débit : 15 kg/h vapeur au R410A et 12,6 kg/h vapeur au R134a

Kit flexible récupération SpeedKit-R Fast

APP02202

Le SpeedKit-R est un kit haute performance qui accélère la récupération des fluides frigorigènes en augmentant le débit et en facilitant les connexions multiples simultanées sur toute machine de récupération.

Ce kit comprend :

- (1) Flexible MegaFlow 3/8" - 1,8 m (3/8" FL vers 1/4" FL) bleu
- (1) Flexible MegaFlow 3/8" - 1,8 m (3/8" FL vers 1/4" FL) rouge
- (1) Flexible MegaFlow 3/8" - 1,2 m (3/8" FL vers 3/8" FL) jaune
- (1) Flexible MegaFlow 3/8" - 0,3 m (3/8" FL vers 3/8" FL) jaune
- (2) Outils MegaFlow démonte schrader - 1/4"
- (2) Outils MegaFlow démonte schrader - 5/16"
- (2) Adaptateurs de raccords entrée/sortie (1/4" FFL vers 3/8" MFL)
- (2) Raccords union 1/4" FL - 3/8" ML
- (1) Raccord en Y MegaFlow Speed-Y 3/8"
- (1) Sac de transport MegaFlow SpeedKit



ACCESOIRES



APP02210

Flexible MegaFlow 3/8" - 1,8 m
(3/8" FL vers 1/4" FL) bleu



APP02212

Flexible MegaFlow 1/4" - 1,8 m
(1/4" FL vers 1/4" FL) jaune



APP02214

Flexible MegaFlow 3/8" - 1,8 m
(3/8" FL vers 1/4" FL) rouge



APP02216

Flexible MegaFlow 3/8" - 1,2 m
(3/8" FL vers 3/8" FL) jaune



APP02220

Flexible MegaFlow 1/4" - 0,3 m 45°
(1/4" FL vers 1/4" FL) bleu



APP02240

Support pour flexible 1/4"-1/4"



APP02242

Support pour flexible 1/4"-3/8"

PIÈCES DE RECHANGE

Kit de réparation des joints de compresseur G5Twin - KTG520-R

APP80201



Kit de remplacement des joints de vannes à bille avant

APP80202



Pack manomètres pour G5Twin

APP80203



Kit raccord d'entrée 1/4" 45° pour G5twin

APP80204



Pressostat HP (38 bars)

APP80205



Interrupteur ON/OFF 115/230V

APP80206



Hélice de ventilateur moteur pour G5 TEZ8

APP80207



Joint flexible MegaFlow 1/4" (sachet de 10)

APP80101



Joint flexible MegaFlow 3/8" (sachet de 10)

APP80102



Joint flexible MegaFlow 1/2" (sachet de 10)

APP80103



La gamme TEZ est une série de pompe à vide bi-étagée ultra-performante, conçue pour offrir un débit maximal, une maintenance instantanée et une évacuation extrêmement rapide sur tous les chantiers CVC/R.

APP04101

Pompe à vide TEZ6 170 L/min

A2L
Compatible

Vidange d'huile en 5 secondes™ sans casser le vide.

Entrées multiports avec 1 entrée 1/4" et 2 entrées 3/8".

Alimentation automatique 100–240 V, prête à fonctionner partout dans le monde.

Compacte : 6,8 kg pour une portabilité optimale.

Pompe à vide TEZ8 227 L/min

A2L
Compatible

APP04102



Évacuation plus rapide.

Vidange d'huile en 5 secondes.

Résultats clairement visibles.

Entrées multiports : 1/4", 3/8", 3/8" et 1/2".

Débit jusqu'à 32 fois supérieur aux pompes à entrée unique.

Poids : 12,7 kg.

APP04202

Kit flexible tirage vide SpeedKit-V Fast



Le MegaFlow SpeedKit-V permet des connexions multiples pour un tirage au vide rapide et sans restriction. Certifié 20 microns, compatible R410A, il inclut des outils de démonte schrader 1/4" et 5/16" pour un Full Flow optimal.

Ce kit comprend :

- (2) Flexibles MegaFlow 1/2" – 1,8 m (3/8" FL vers 1/4" FL) noirs
- (2) Outils MegaFlow démonte schrader – 1/4"
- (2) Outils MegaFlow démonte schrader – 5/16"
- (1) Raccord en Y MegaFlow Speed-Y 3/8"
- (1) Raccord en Y MegaFlow Speed-Y 1/2"
- (1) Sac de transport MegaFlow SpeedKit

ACCESOIRES



APP04210

Flexible tirage vide noir 3/8"-1/4"
1828 mm + extracteur 1/4"



APP04212

Flexible tirage vide noir 3/8"-1/4"
1828 mm + extracteur 5/16"



APP04214

Flexible tirage vide noir 3/8"-1/4"
1828 mm

PIÈCES DE RECHANGE

Réservoir d'huile
236ml p/TEZ8

APP04802



Flacon d'huile
946ml p/TEZ8

APP04804



Bidon d'huile
3,78L p/TEZ8

APP04806



Chambre d'échappement
pour TEZ8

APP80301





APP06102

T de contrôle
schrader
1/4" M/F



APP06104

T de contrôle
schrader
1/4" M-5/16" FF



APP06202

Raccord Y
SPEED-Y
1/4" F - 3/8" M
3/8" M



APP06204

Raccord Y
SPEED-Y
3/8" F - 3/8" M
3/8" M



APP06206

Raccord Y
SPEED-Y
1/2" F - 3/8" M
3/8" M



APP06302

Démonte
schrader 1/4"



APP06304

Démonte
schrader 5/16"



APP06402

T de service
1/4" M/F



APP06404

T de service
1/4" M - 5/16" F



APP06410

Raccord
tournant
1/4" F 45°



APP06412

Raccord
tournant
1/4" F 90°



L'application Appion Central™ permet la visualisation à distance et en temps réel de tous les indicateurs numériques Appion.

**APP08102**

Balance de charge compacte 60 kg bluetooth



Design minimaliste sans écran, fonctionnement via l'application Appion Central™.

Châssis en aluminium caoutchouté pour une durabilité maximale.

Connexion Bluetooth® longue portée jusqu'à 300 m (ligne de vue) avec reconnexion automatique.

- Norme EN61326-1
- Alimentation : 3 piles AA, 5 V USB-C
- Poids : 1,6 kg (sans batterie)
- Précision : ± 5 g (0 à 10 kg), ± 5 g + 0,03% (10 kg +)
- Résolution : 1 g



Balance de charge aluminium 120 kg bluetooth

APP08104

Haute précision : ± 5 g avec résolution de 1 g.

Grande capacité : jusqu'à 120 kg.

Robuste : boîtier aluminium IP65 avec mallette rigide.

Autonomie longue durée : jusqu'à 96 h.

Connectivité avancée : Bluetooth longue portée (300 m) & Appion Central

• Norme EN61326-1

- Alimentation : 3 piles AA, 5 V USB-C
- Poids : 4,5 kg

**APP04302**

Vacuomètre numérique haute précision



Le AV760 est un vacuomètre sans fil haute précision mesurant de l'atmosphère à 1 micron, offrant une lecture fiable, une analyse avancée et un suivi en temps réel via l'application Appion Central™.

Précision certifiée avec résolution jusqu'à 1 micron.

Protection contre l'huile : filtre et piège à huile intégrés.

Boîtier robuste IP65.

Analyse avancée via Appion Central™ : enregistrement des données, tests de décroissance, rapports.

- Portée jusqu'à 90 m
- Raccord 1/4" M SAE + connecteur 45° 1/4" F SAE






*Un concentré d'efficacité,
d'endurance et de fiabilité*

DES OUTILS ET ÉQUIPEMENTS DE HAUTE QUALITÉ
POUR LES APPLICATIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
EN RÉFRIGÉRATION ET CONDITIONNEMENT D'AIR

VOTRE DISTRIBUTEUR



IMPORTÉ EXCLUSIVEMENT EN EUROPE PAR



Technologies et composants pour le génie climatique

STATION TECHNIQUE EUROPÉENNE

3, rue Jules Verne • Parc d'Activités Airspace
33187 LE HAILLAN Cedex • FRANCE • Tél. 05 56 08 62 59

www.cbm.fr • info@cbm.fr